

1 MERSI 海上气溶胶段产品

1.1 数据概况

表1. MERSI 海上气溶胶段产品概况表

产品名称	MERSI 海上气溶胶段产品
	MERSI granule aerosol over ocean
物理意义（中英文）	利用 MERSI 近红外通道反演获得的晴空海洋上空整层大气垂直柱内的气溶胶信息，主要包括多个波长的气溶胶光学厚度和 Angstrom 指数。该 5 分钟段产品为未进行投影处理，星下点分辨率 1Km。
	MERSI aerosol over ocean is derived from the MERSI near-infrared bands, mainly including aerosol optical thickness at several wavelengths and Angstrom exponent. This 5-minute granule product is not geographically projected, with a resolution of 1Km at nadir.
用途（中英文）	可用于大气污染监测和气候变化研究。
	This product can be used in air pollution monitoring and climate change studies.
用户（中英文）	大气订正、环境监测、气候变化研究。
	Users in atmospheric correction, environmental monitoring and climate change studies.
备注（中英文）	

1.2 数据基本信息

表2. MERSI 海上气溶胶段产品基本信息表

产品名称：MERSI 海上气溶胶段产品		
文件名约定： FY3C_MERSI_ORBT_L2_ASO_MLT_NUL_YYYYMMDD_HHmm_1000M_MS.HDF		
栏目	值	备注
卫星名	FY3C	
仪器名称	MERSI	
数据区域类型	ORBT	全球轨道数据
数据级别	L2	
数据名称	ASO	
通道名称	MLT	
投影方式	NUL	
时段类型	HHmm	

分辨率	1000M	
数据格式名称	HDF	
分块方式	不分块	
更新频率	1	
更新频率单位	5 Minutes	
单个文件数据量	94	
数据量单位	MB	

2 L1 数据规格

2.1 HDF 数据格式结构

表3. MERSI 海上气溶胶段产品 HDF 结构

全局文件属性				
私有文件属性				
科学数据集				
分组名称	科学数据集		科学数据集名(英文)	科学数据集中文描述
	SDS1	AOT_Ocean_550	Aerosol Optical Thickness at 550 nm	550 nm 海上气溶胶光学厚度
	SDS2	AOT_Ocean	Aerosol Optical Thickness at MERSI band 10,12,13,15,16, 20,6,and 7	8 个 波 段（10,12,13,15,16, 20,6 和 7）的海上气溶胶光学厚度
	SDS3	Angstrom_Ocean	Aerosol Angstrom Exponent	气溶胶 Angstrom 指数
	SDS4	QA_Flags	Level-2 Processing Flags	2 级产品处理标识

2.2 全局文件属性

表4. MERSI 海上气溶胶段产品全局文件属性定义

描述	属性名称	数据类型	数量	值
卫星名称	Satellite Name	8-bit signed char	5	FY-3C
数据集名称	Dataset Name	8-bit signed char	不定长	5-minute Granule MERSI Aerosol over Ocean

描述	属性名称	数据类型	数量	值
文件名称	File Name	8-bit signed char	不定长	FY3C_MERSI_ORBT_L2_ASO_MLT_NUL_YYYYMMDD_HHmm_1000M_MS.HDF
文件别名	File Alias Name	8-bit signed char	不定长	MERSI_L2_ASO
仪器名称	Sensor Name	8-bit signed char	不定长	MERSI
数据集区域	Dataset Area	8-bit signed char	不定长	Global
数据级别	Data Level	8-bit signed char	2	L2
处理软件版本号	Version Of Software	8-bit signed char	不定长	
处理软件更新日期	Software Revision Date	8-bit signed char	不定长	YYYY-MM-DD
数据观测开始日期(包括年月日)	Observing Beginning Date	8-bit signed char	不定长	YYYY-MM-DD
数据观测开始时间(包括时分秒毫秒)	Observing Beginning Time	8-bit signed char	不定长	hh:mm:ss.sss
数据观测结束日期(包括年月日)	Observing Ending Date	8-bit signed char	不定长	YYYY-MM-DD
数据观测结束时间(包括时分秒毫秒)	Observing Ending Time	8-bit signed char	不定长	hh:mm:ss.sss
数据创建日期(包括年月日)	Data Creating Date	8-bit signed char	不定长	YYYY-MM-DD
数据创建时间(包括时分秒毫秒)	Data Creating Time	8-bit signed char	不定长	hh:mm:ss.sss
按照时、日、侯、旬、月合成的标志	Time Of Data Composed	8-bit signed char	不定长	5 Minuntes
数据层数(表示数据有几个通道或几块等)	Number Of Data Level	16-bit unsigned Integer	1	4
投影类型	Projection Type	8-bit signed char	不定长	ORBIT
左上角X坐标	Left-Top X	32-bit floating point	1	经度或大地坐标X值
左上角Y坐标	Left-Top Y	32-bit floating point	1	纬度或大地坐标Y值
右上角X坐标	Right-Top X	32-bit floating point	1	经度或大地坐标X值
右上角Y坐标	Right-Top Y	32-bit floating point	1	纬度或大地坐标Y值
左下角X坐标	Left-Bottom X	32-bit floating point	1	经度或大地坐标X值
左下角Y坐标	Left-Bottom Y	32-bit floating point	1	纬度或大地坐标Y值
右下角X坐标	Right-Bottom X	32-bit floating point	1	经度或大地坐标X值
右下角Y坐标	Right-Bottom Y	32-bit floating point	1	纬度或大地坐标Y值

描述	属性名称	数据类型	数量	值
坐标单位	Coordinate Unit	8-bit signed char	不定长	Degree或Km
投影中心纬度	Projection Center Latitude	32-bit floating point	1	以度为单位
投影中心经度	Projection Center Longitude	32-bit floating point	1	以度为单位
标准投影纬度1	Standard Projection Latitude1	32-bit floating point	1	以度为单位
标准投影纬度2	Standard Projection Latitude2	32-bit floating point	1	以度为单位
标准投影经度	Standard Projection Longitude	32-bit floating point	1	以度为单位
分辨率单位	Unit Of Resolution	8-bit signed char	不定长	Km
X方向分辨率	Resolution X	32-bit floating point	1	经向分辨率
Y方向分辨率	Resolution Y	32-bit floating point	1	纬向分辨率
数据行数	Data Lines	32-bit unsigned Integer	1	2000
数据列数	Data Pixels	32-bit unsigned Integer	1	2048
投影附加说明	Projection Annotation	8-bit signed char	不定长	投影说明
L1数据质量标记	L1 Data Quality	8-bit signed char	不定长	
数据质量标记	Data Quality	8-bit unsigned Integer	1	
数据质量标记说明	Data Quality Annotation	8-bit signed char	不定长	质量标记释义
产品责任人	Product Creator	8-bit signed char	不定长	SunLing
程序编制者	Programmer	8-bit signed char	不定长	ZhuWeipeng
文件的附加说明	Additional Annotation	8-bit signed char	不定长	Product creator: SunLing Tel: 010-68406763 Email: sunling@cma.gov.cn

2.3 科学数据集

表5. MERSI 海上气溶胶段产品科学数据集（SDS）定义

SDS1. SDS 名称	数据类型	维数	数据量(字节)
AOT_Ocean_550 550 nm 海上气溶胶光学厚度	short	[2000,2048]	2000*2048*2
SDS 属性名	数据类型	数量	值
units	string	1	none
valid_range	int	2	1,32767
FillValue	int	1	0
long_name	string	1	Aerosol Optical Thickness at 550 nm

	Slope	float	1	0.001
	Intercept	float	1	0
	band_name	string	1	NANA
SDS2.	SDS 名称	数据类型	维数	数据量(字节)
	AOT_Ocean 8 个波段（10,12,13,15,16, 20,6 和 7）的海上气溶胶光学厚度	short	[2000,2048,8]	2000*2048*8*2
	SDS 属性名	数据类型	数量	值
	units	string	1	none
	valid_range	int	2	1,32767
	FillValue	int	1	0
	long_name	string	1	Spectral Aerosol Optical Thickness at MERSI band 10,12,13,15,16,20, 6 and 7
	Slope	float	1	0.001
	Intercept	float	1	0
	band_name	string	1	10,12,13,15,16,20,6,7
SDS3.	SDS 名称	数据类型	维数	数据量(字节)
	Angstrom_Ocean 气溶胶 Angstrom 指数	short	[2000,2048]	2000*2048*2
	SDS 属性名	数据类型	数量	值
	units	string	1	none
	valid_range	int	2	-500, 32767
	FillValue	int	1	-32767
	long_name	string	1	Angstrom Exponent
	Slope	float	1	0.001
	Intercept	float	1	0
	band_name	string	1	NANA
SDS4.	SDS 名称	数据类型	维数	数据量(字节)
	QA_Flags 2 级产品处理标识	integer	[2000,2048]	2000*2048*4
	SDS 属性名	数据类型	数量	值
	units	string	1	none
	valid_range	int	2	0, 2147483647
	FillValue	int	1	-32767
	long_name	string	1	Level-2 Processing Flags
	Slope	float	1	1
	Intercept	float	1	0
	band_name	string	1	NANA

2.4 表格数据

表6. MERSI 海上气溶胶段产品表格数据（Vdata）定义

--	--

3 备忘录

表7. 更新备忘录

版本号	日期	修改者	修 改 描 述